

Olej bielony - aby drewno nie żółtkło



Drewniane ściany zabezpieczone olejem bielonym PAINT ECO



Drewniane ściany zabezpieczone olejem bielonym PAINT ECO



olej bielony PAINT ECO

Drewno iglaste często ma tendencję do żółknięcia i ciemnienia. Następuje to stopniowo, wraz z upływem czasu. Silne nasłonecznienie przyspiesza ten proces. Czy da się zatrzymać ten proces i pozostawić drewno jak najbardziej naturalne? Tak, do tego celu służy olej bielony.

Co prawda olej bielony PAINT ECO nie zawiera filtrów UV i drewno będzie się naturalnie starzeć, ale niewielka ilość białego pigmentu delikatnie tłumi żółtawe tony i spowalnia proces ciemnienia. Olej przeznaczony jest do stosowania wewnątrz pomieszczeń. Jest produktem bezpiecznym, wytwarzanym z naturalnych surowców i spełnia wymagania europejskiej normy PN EN 71.3 – Bezpieczeństwo Zabawek, można go więc bez obaw stosować także w pokoju dziecięcym. Olej bielony nie służy do wybielania drewna, jeśli chcesz uzyskać wyraźne rozbielenie należy użyć białej bejcy olejowej!

Aplikacja oleju bielonego PAINT ECO jest bardzo prosta i nie przysparza problemów nawet początkującym majsterkowiczom. Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być sucha i wysezonowana (wilgotność drewna nie może przekraczać 15%), a także w razie potrzeby odkurzona i wyszlifowana. Olej nakłada się na surowe drewno pędzlem, gąbką, szmatką lub natryskowo a po około pół godzinie ściera się nadmiar. Na przedmiotach użytkowych (np. meblach) raz w roku warto odnowić warstwę olejową. W tym celu wystarczy wetrzeć szmatką nieco oleju bielonego w zabezpieczoną powierzchnię.

Wydajność:

Drewno nieheblowane \approx 4-7 m. kw./1 l

Drewno heblowane \approx 12-15 m.kw. / 1 L

Drewno twarde \approx 36 m.kw. / 1 L

Podane wartości są orientacyjne. Należy pamiętać, że wyniki zależą od rodzaju drewna i sposobu przygotowania. Zawsze zaleca się przeprowadzenie próby w celu obliczenia dokładnej wydajności.